



#### DESCRIZIONE:

Conduttori rigidi di rame, isolati in PVC o in LSZH. Twistati a coppie riunite, avvolte da un nastro di alluminio e poliestere. Utilizzabili in posa fissa all'esterno, anche interrati direttamente. Guaina in PVC o LSZH verde.

**Colori Anime:** Rosso,Nero,Bianco,Giallo  
**Conduttore:** Rame Rosso  
 0,8mm: 100 nF/km  
**Isolamento:** Y(St)Y: PVC  
 H(St)H Halogenfree: LSZH  
**Nastratura:** PET  
**Schermatura:** Nastro Duplex + Filo Drenaggio  
**Guaina:** Y(St)Y: PVC RAL6018 verde  
 H(St)H Halogenfree: LSZH RAL6018 verde

**STANDARD DI RIFERIMENTO:**  
 VDE 0815  
 Costruzione in accordo con normative EIB.

**Tensione nominale:** 250 V  
**Tensione di prova:** 800 V (cond./cond.) ; 4000V (cond./schermo)  
**Temperatura di lavoro:** -30°C , +70 °C  
 -5°C , +50°C (mobile)  
**Raggio di curvatura min.:** 10 volte il diametro

NOME CAVO	CODICI	Cond. x Sez.		Diametro esterno mm	CONTENUTO RAME Kg/Km	PESO Kg/Km
		n°	x mm <sup>2</sup>			
E-BUS Y(St)Y	6TO000208	2 x 2	x 0.8	6,2	21	54
E-BUS H(St)H HALOGENFREE	6TN000208	2 x 2	x 0.8	6,2	21	52

NOTA: I diametri esterni riportati sono indicativi di produzione e possono variare di +/- 3%.

Unicavi è un marchio di proprietà di G.Ecol Cables S.r.l.