

## TIPOLOGIA DI BOBINE

DIAMETRO ESTERNO CAVO

Diam. Cavo	400L	500L	600L	600A	800A	1000A	1200A	1400A	1600A
3	2780	4960							
4	1560	2790	3880						
5	1000	1790	2480	2870	5660				
6	700	1240	1720	1990	3930				
7	510	910	1270	1460	2890	5030			
8	390	700	970	1120	2210	3850			
9	310	550	770	890	1750	3040	5560		
10	250	450	620	720	1420	2460	4500		
11	210	370	510	590	1170	2040	3720	4960	
12		310	430	500	980	1710	3130	4170	5330
13		260	370	420	840	1460	2660	3550	4540
14			320	370	720	1260	2300	3060	3910
15			280	320	630	1090	2000	2670	3410
16			240	280	550	960	1760	2350	3000
17				250	490	850	1560	2080	2650
18					40	760	1390	1850	2370
19					390	680	1250	1660	2120
20					350	620	1130	1500	1920
21					320	560	1020	1360	1740
22					290	510	930	1240	1580
23					270	470	850	1140	1450
24					250	430	780	1040	1330
25						390	720	960	1230
26						360	670	890	1130
27						340	620	820	1050
28						310	570	770	980
29						290	540	710	910
30						270	500	670	850
31						260	470	620	800
32						240	440	590	750
33						230	410	550	700
34							390	520	660
35							370	490	630
36							350	460	590
37							330	440	560
38							310	420	530
39							300	390	500
40							280	380	480

LEGENDA	DESCRIZIONE
<b>L</b>	Bobina leggera
<b>A</b>	Bobina tipo Anie
<b>ESEMPIO:600A</b>	Diametro flange bobina 600 Legno tipo Anie